

Prince Color® Multi Top FK

Prírodná vápenná farba na obnovu historických fasád

Rozsah použitia

- Do interiérov aj exteriérov.
- Na renováciu historických fasád.
- Vhodná pre novostavby- vhodná pre alergikov.

Vlastnosti produktu

- Prírodná báza, bez obsahu disperzií.
- Odolná proti oteru.
- Vysoko dezinfekčné účinky.
- Preventívne pôsobí proti rastu plesní.
- Vysoko priedušná.
- Vytvrdzuje bez pnutia.
- Bez statického náboja – steny sa nešpinia.
- Bez zápachu.

Spotreba

0,3 – 0,6 kg/m², v závislosti od stavu a savosti omietky. Na stanovenie presnej spotreby na konkrétnom podklade je vhodné naniesť farbu na skúšobnú plochu.

Balení a skladovateľnosť

- Balenie v 15 kg plastových vedrách.
- Skladovateľnosť min. 12 mesiacov v uzavretých nádobách na chladnom mieste. Pri nespracovaní celého balenia je treba zvyšok prekryť čistou vodou a dobre uzavrieť. Chrániť pred mrazom.

Úprava podkladu

- Podklad musí byť minerálny, savý, čistý a súdržný, zbavený organických nečistôt.
- Nevhodné podkladové vrstvy, ako napr. disperzné, silikónové, olejové, ílové nátery alebo vrstvy je treba odstrániť.
- Málo nasiakavé vrstvy je potrebné odstrániť, popr. narušiť zdrsnením.
- Farbu je možné aplikovať aj na vápenno-cementový podklad.
- Pred aplikáciou náteru je nutné podklad dostatočne navlhčiť (aj medzi jednotlivými vrstvami náteru), inak hrozí nebezpečenstvo kriedovania náteru.
- Teplota podkladu a pri spracovaní: +5 °C až +25 °C
- Farbu nenanášať pri silnom vetre a osvite natieranej plochy.

Miešanie

- Celé balenie (15 kg) zmiešať s 3 litrami čistej vody a dobre premiešať. V prípade silno nasiakavého podkladu pridáme ďalších 10 % pitnej vody (cca 2 l).

Spracovanie

Nariedená farba sa nanáša maliarskou štetkou krížom. Farbu je treba dobre roztrieť. Farbu je možné nanášať aj nástrekom vhodným zariadením. Nanáša sa minimálne v dvoch vrstvách. Pri aplikácii prefarbeného náteru odporúčame naniesť základný náter bielou, netónovanou farbou. Plnú kryciu schopnosť dosiahne farba až po dokonalom vyschnutí. Doba schnutia závisí od poveternostných podmienok, pri +20 °C je to cca 12 hod. Po aplikácii je nutné ošetrenú plochu chrániť pred dažďom! V prípade tónovania vlastnými pigmentami odporúčame dodržať max. dávkovanie pigmentov do 8 % hmotnostne.

Upozornenie

Na zmenu farebného odtieňa a štruktúry povrchu v dôsledku poveternostných vplyvov a vplyvov životného prostredia (napr. čiastočky obsiahnuté vo vzduchu) nie je možné poskytnúť záruku. Technická funkčnosť je zaistená.

Čistenie náradia

Okamžite po skončení práce čistou vodou.

Bezpečnostní pokyny

- Chráňte si oči a pokožku.
- Noste ochranné rukavice.
- Pri styku s pokožkou okamžite umyť mydlom a veľkým množstvom vody.
- Pri vstříknutí do oka vyplachujte oko s otvoreným viečkom minimálne 15 minút dostatočným množstvom vody, konzultujte s očným lekárom.
- Pri požití si ihneď vypláchnite ústa a potom vypite veľa vody, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Výrobok sa nesmie dostať do rúk deťom.
- Ďalšie informácie sú uvedené v bezpečnostnom liste.



Kontrola kvality

Priebežná laboratórna kontrola výroby.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918	Bratislava I.- V, Senec
T 0918 444 918	
T 0903 400 851	Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce
T 0918 444 918	
T 0918 594 016	Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
T 0903 776 800	Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Trvdosín
T 0910 999 774	Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
T 0905 209 208	Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
T 0903 621 456	Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
T 0911 707 911	Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa
T 0903 847 822	Košice I.-IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
T 0911 808 911	Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na www.basf-sh.sk

Vydané: Marec 2013

Novým vydaním stráca staré platnosť.